

LED szalag, kültéri, 2835, 120 led/m, 9,6 Watt/m, meleg fehér, PRO, IP54



Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

| Általános információk | |
|---|-------------|
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 25000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 12 V DC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 12 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 9.6 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD3528 |
| LED-ek száma (db vagy db/méter) | 120 |
| LED chip | SMD 2835 |
| Szín | Meleg fehér |
| Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat | 2700 |
| Fényáram (lumen vagy lm/m) | 480 |
| Sugárzási szög (°) | 120 |
| Fény hasznosítás (lumen/Watt) | 50 |
| Színvisszaadás (CRI) | >80 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 8 |
| Hosszúság (mm) | 1000 |

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

| | |
|--|---------------|
| Magasság (mm) | 2 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fehér |
| Forma | Szalag |
| Konstrukció és anyag | PCB |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -30°C / +50°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP54 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Kültéri |
| Speciális tulajdonságok | |
| Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság) | Igen |
| Vágási pontok | 3 ledenként |
| Be- ki- kapcsolási ciklusok száma | 100000 |

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=1898

