

LED szalag, kültéri, 3528, 60 led/m, 4,8 Watt/m, hideg fehér, Optonica, PRO



Professional (PRO) kivitel! Vastagabb vezető réteg a szalagon, kisebb feszültség esés, még hosszabb élettartam.

Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatók, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Teljesítmény (W vagy W/méter)	4.8
Teljesítmény tényező	0.5
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD3528
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 3528
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	240
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	50
Méret	
Szélesség (mm)	8
Hosszúság (mm)	1000

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

Magasság (mm)	2.5
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Szalag
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30 - 50
Környezetállóság (IP kategória)	IP54
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Kültéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>100000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2218

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 06:37