

Jelerősítő, Monokróm/CCT/RGB/RGBW/RGB-CCT szalagokhoz, 180 Watt, 5 csatorna, 5x6 Amper, Miboxer (Mi-Light), PA5



Jelerősítő egység Monokróm/CCT/RGB/RGBW/RGB-CCT LED vezérlőkhöz, illetve LED fényerő szabályzókhöz, amelyek RGB+W szalagokat vezérelnek

A jelerősítő segítségével az RGB-CCT vezérlő vagy fényerőszabályozó maximális teljesítményét lehet bővíteni további 180 Wattal 12V esetén (360W 24V esetén). A jelerősítőből több darab is (elméletileg tetszőleges mennyiségű) csatlakoztatható az áramkörbe, ha a LED szalag teljesítménye ezt igényli, így lehetőségünk adódik a 10-20 métertől hosszabb világító LED fények vezérlésére is.

Javasoljuk, hogy jelerősítő használatakor az összes szalag közvetlenül a jelerősítőre legyen kötve, hogy azonosan tudjuk változtatni a teljes szakaszt.

5-Channel High Performance Amplifier

5-channel signal amplifier. Adopt high speed optical coupler with 10Mbps output rate; it can output the signal of main controller completely and synchronously.



Application Diagram



Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Teljesítmény (W vagy W/méter)	180
Áramerősség (A)	6
Max. áramerősség (max. A)	15
Méret	
Szélesség (mm)	48
Hosszúság (mm)	115
Magasság (mm)	27
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20-60
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Csatornák száma	4
Alkalmazás	Jelerősítő egység RGB LED vezérlőkhöz

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=2725

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 08:15