

## LED szalag, kültéri, 5050, 60 led/m, 14,4 Watt/m, hideg fehér, szilikon bevonat



**Vásárlási mértékegység: 1 méter.**  
**1 darab a kosárban 1 métert jelent.**  
**Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.**

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	35000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Teljesítmény (W vagy W/méter)	14,4
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	60
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	720
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	50
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	10
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30°C / +50°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP54
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Kültéri
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Vágási pontok	3 ledenként
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	100 000
<b>Rendelési információk</b>	
Kiszerezés	5 m/tekercs

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=312](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=312)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 18:15