

LED vészvilágító panel, 3 Watt, készenléti/állandó üzemmód, folyósóra való lencsével, süllyesztett



Mennyezetre szerelhető biztonsági világítás, LED vészvilágító panel

- Az igényeknek megfelelően rendelhető folyósóra való lencsével vagy körsugárzó lencsével, süllyesztett és falon kívüli változatban
- Működés: más típusokkal ellentétben, lehetőségünk van **az állandó üzemmód mellett készenléti üzemmódra is beállítani** a vészvilágító LED lámpatestet.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3
Világítástechnikai adatok	
LED-ek száma (db vagy db/méter)	1
Fényáram (lumen vagy lm/m)	329
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Méret	
Szélesség (mm)	155
Hosszúság (mm)	155
Mélység (mm)	52
Kivágás mérete (mm)	135
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyszet
Konstrukció és anyag	Polikarbonát

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Süllyesztett
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3211

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 08. 04:23