

LED vészvilágító panel, 3 Watt, készenléti/állandó üzemmód, folyosóra való lencsével, mennyezeti szerelhetőség



Mennyezetre szerelhető biztonsági világítás, LED vészvilágító panel

- Az igényeknek megfelelően rendelhető folyosóra való lencsével vagy körsugárzó lencsével, süllyesztett és falon kívüli változatban
- Működés: más típusokkal ellentétben, lehetőségünk van **az állandó üzemmód mellett készenléti üzemmódra is beállítani** a vészvilágító LED lámpatestet.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3
Világítástechnikai adatok	
LED-ek száma (db vagy db/méter)	1
Fényáram (lumen vagy lm/m)	329
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Méret	
Szélesség (mm)	120
Hosszúság (mm)	120
Magasság (mm)	52,2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Általános információk

Villamos adatok

Világítástechnikai adatok

Méret

Fizikai- és környezeti- adatok

Alkalmazás, stílus

Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3218

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 08. 04:31