

## LED vészvilágító lámpatest, készenléti/állandó üzemmód, kétoldalú, 6 db-os piktogram szettel, süllyesztett, IP42



Akkumulátorral ellátott LED kijáratmutató lámpatest beltérre

- Kétoldalú kijáratmutató világítás, mely esztétikus megjelenése miatt szinte minden helyiségben elhelyezhető, **süllyeszthető típus**.
- Működés: más típusokkal ellentétben, lehetőségünk van az állandó üzemmód mellett készenléti üzemmódra is beállítani a vészvilágító LED lámpatestet.
- Láthatósága 30 méter
- 6 darabos piktogram szettel (EXIT, FEL, LE, JOBBRA/BALRA)
- Működési idő akkumulátorról 1-3 óra

További információ és adatlap a Dokumentáció fülön található.

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	1
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	47
Hosszúság (mm)	270
Magasság (mm)	200
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	0 / +40
Környezetállóság (IP kategória)	IP42
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus**

Felhasználás helye (elsődleges)

Kereskedelmi egység

Szerelhetőség

Süllyesztett

Lámpatípus

Fali

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=3222](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3222)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 16:10