

LED panel, 32 Watt, süllyesztett, kerek, természetes fehér, IP44



IP44-es , vízvédett LED mélysugárzó, süllyeszthető változatban.

Alkalmazás:

- Kereskedelmi egységekben, folyosókon, üzletekben.
- Akár az átlagosnál magasabb szerelés szint esetén is.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	AC 100-277
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	32
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	240
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3400
Sugárzási szög (°)	100
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	105
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Átmérő (mm)	220
Magasság (mm)	68
Kivágás mérete (mm)	205
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	PKW
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Környezetállóság (IP kategória)	IP44
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Speciális tulajdonságok	
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=3939

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 12:21