

## LED panel, 120 x 30 cm, 40 Watt, meleg fehér, por- és páravédett, IP44 ,CAPRI



Ultra vékony ~ 1 cm vastag LED panel "minimál design" fehér keretben, akár fővilágítás készítéséhez is.

**Méret: 1195 mm x 295 mm x 8 mm.**

A LED panel külön tápegységről működik, mely tápegység része a csomagnak.

Teljesítmény: 40 Watt  
Fényerő: 3600 lumen  
Színhőmérséklet: 3000k

Por-és páravédett

A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezeti 120 cm hosszú dupla fénycső armatúra helyett ajánljuk, illetve minden új szerelésre ajánlott, ahol a dizájn, a kellemesen terített fény és a hatékony energiafelhasználás fontos szempont.

A szabványos méretű álmennyezetbe minden más tartozék nélkül szerelhető.

Szintén felületi szerelés érhető el gipszkarton álmennyezetek esetén is. Ezen alkalmazásra kapható egy rugós rögzítő fül készlet

Felületen kívüli szerelésre a következő lehetőség adott:

- Függeszték - ez 6 darab sodrott fémszélből álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység elhelyezhető a panel hátán.

Az IP44-es tápegységnek sokkal magasabb a doboza, mint a sima paneleké, ezért sajnos nem fér bele a szokásos beépítő (szerelő) keretbe. Ezért csak a függeszthetőség marad felületen kívüli alkalmazásoknál.

Ezt mutatjuk be az alábbi illusztrációval - bár az illusztráció 4 pontos függesztést ábrázol - jelen panelhez a 6 pontos ajánlott:



<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
<b>Villamos adatok</b>	
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Teljesítmény tényező	>0.9
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Meleg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3600
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	90
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	295
Hosszúság (mm)	1195
Mélység (mm)	8
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP44

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus**

Elhelyezés

Beltéri/kültéri

Felhasználás helye (elsődleges)

Fürdőszoba

Szerelhetőség

Süllyeszthető/függeszthető

**Speciális tulajdonságok**

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma

15000

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=4671](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=4671)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 05. 23:37