

## LED szalag, 5050, 60 led/m, 11W/m, természetes fehér, V-tac



**Vásárlási mértékegység: 1 méter.**  
**1 darab a kosárban 1 métert jelent.**  
**Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.**

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	11
Áramerősség (A)	0.8
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 5050
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	900
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	104
Szín tartás	<6
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	1000

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

Magasság (mm)	2
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=498](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=498)

