

## LED fénycső, T8, 15W, 120 cm, természetes fehér, 2400 lumen, 160 lm/W, LEDVANCE



15 wattos, magas fényhasznosítású (160 lm/W), energiatakarékos és nagy erősségű (2400 lumen) T8-as LED fénycső, a 120 cm-es hagyományos fluoreszcens (úgymond "neon") fénycsövek kiváltására.

### Alkalmazás


Ez a fénycső kifejezetten a magas fényerősség igények kiszolgálására lettek kifejlesztve. Kiemelten magas megvilágítást igénylő alkalmazásokra ideális vagy olyan esetekben ahol az energia megtakarítás mellett a fényerősség növelését is célul tűzték ki. Irodákba, raktárakba és üzlethelyiségekbe különösen ajánljuk ezek használatát.

### Retrofit

A minimum 50% energia megtakarítás mellett a kényelmi szempontok teljes sora is a LED fénycső mellett szól: a LED fénycső a felkapcsolás pillanatában 100 %-os fényerővel világít, élettartamát nem csökkenti a le- és felkapcsolgatás, nem villog, nem zúg, stb. A meglévő armatúráinkat sem kell eldobnunk, azokba simán becsavarhatóak a LED fénycsövek, csupán egy egyszerű átkötést kell eszközölni: egyszerűen ki kell iktatni a fojtótekerceszt és a fénycsőgyűjtőt, majd direktbe bekötni a 230 voltot a T8-as LED fénycső azon végét tartó foglalatra, amelyen a fénycső gyári címkeje található.

### Beszereles

Az alábbi ábrán látható egy egyszerűsített bekötési vázrajz:



<b>Általános információk</b>	
Foglalat típusa	T8
Fejelés típusa	G13
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Teljesítmény (W vagy W/méter)	15
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	36
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	2400
Sugárzási szög (°)	160
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	160
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
LED fénycső hossza	120cm
Átmérő (mm)	27
Hosszúság (mm)	1200
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20 / +50
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Szerelhetőség	Falon kívüli
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	200000

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=6503](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=6503)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 06. 04:28