

LED szalag, 3528, 60 led/m, 3,6 Watt/m, hideg fehér, V-TAC



Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	>20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3.6
Áramerősség (A)	0.3
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD3528
LED-ek száma (db vagy db/méter)	60
LED chip	SMD 3528
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	400
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	111
Szín tartás	<6
Méret	
Szélesség (mm)	8
Hosszúság (mm)	1000

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=658

