

LED szalag, 5050, 30 led/m, 4.8 W/m, RGB, kültéri, LEDISSIMO, IP65



Vásárlási mértékegység: 1 méter.
1 darab a kosárban 1 métert jelent.
Minimum rendelhető mennyiség: 1 méter.

A LED szalagok 5 méteres gyári tekercsben kaphatóak, így nem teljes tekercs rendelése esetén (5 méter) a szalag vége nem tartalmazza a betápkábelt. Ennek megoldására következőket ajánljuk:

- forrasztás
- forrasztásmentes gyorscsatlakozók
- vagy válaszd szolgáltatásunkat: Betáp vezeték forrasztás

Kültérre ill. vizes helyiségekbe alkalmas, IP65.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12
Teljesítmény (W vagy W/méter)	4.8
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD 5050
LED-ek száma (db vagy db/méter)	30
LED chip	SMD 5050
Szín	RGB
Fényáram (lumen vagy lm/m)	500
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	104
Méret	
Szélesség (mm)	10
Hosszúság (mm)	5000
Magasság (mm)	2
Fizikai- és környezeti- adatok	

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Szín	Fehér (nyák)
Forma	Szalag
Konstrukció és anyag	PCB
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Vágási pontok	3 LED-enként (5 cm) az erre kialakított vágási pontokon jelölés szerint

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7084

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 06:18