


FlexPro, flexibilis LED profil, hajlítható, szilikon, 10 mm-es LED szalaghoz, DIY-S1414



FlexPro flexibilis szilikon LED profil

Az egységár 1 méterre vonatkozik. 1 db a kosárban 1 métert jelent.

Egy tekercsen 50m szilikon profil található. 60m rendelése esetén a profilt 50+10m kiszerelésben tudjuk biztosítani.

Ha egyedi méretű, egyedi mintájú, egyedi színű, egyedi vonalvezetésű és homogén hatású LED csíkot szeretnénk készíteni, akkor a FlexPro család a tökéletes választás!

Ez a FlexPro flexibilis profil DIY (Do It Yourself) jelzővel is illetett, mivel az tetszőleges méretre vágható, majd a benne található zsinog segítségével az igény szerinti hosszúságú, színű LED szalag húzható bele. Tehát mi magunk állíthatjuk össze saját LED csíkkunkat.

Ez a DIY megoldás egy sokkal rugalmasabb alternatívája a piacon már kapható un. "Neon" csíkoknak. Ez utóbbiakba ugyanis már eleve be vannak ágyazva a LED chip-ek és emiatt csak meghatározott hosszakban lehet alkalmazni.

A FlexPro flexibilis LED profil előnyei:

- Bármilyen hullámos ívű rejtett világítást ki lehet belőle alakítani
- Tetszőleges hosszúságú szakaszokat lehet kialakítani
- A fényt egy speciális "csatorna" vezeti ki a felületre, homogén és egybefüggő fénycsíkot eredményezve
- A szilikon bevonat jó hőleadást biztosít a szalag számára
- Kültérre is alkalmazható, széles hőmérséklet skálán
- ráadásul UV védett!

Fentieknek köszönhetően számos alkalmazási terület adódik:

- különleges, hullámos vonalvezetésű bútorokba beemarátható
- különleges kiképzésű gipszkarton szigetek élére rögzíthető
- kültéri fali és mennyezeti felületekre
- reklámtáblákba
- fénycsík ábrák és karakterek kialakítása

A saját készítésű LED csík szereléséhez az alábbi tartozékok állnak rendelkezésre:

1. **Végzáró**
2. **Lyukas végzáró** (a betáp vezetéknek)
3. Rögzítő idom
4. Szilikon paszta (tömítéshez, vízzáráshoz)





A szereléshez segítséget ad a következő videó is:

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Világítástechnikai adatok	
Sugárzási szög (°)	120
Méret	
Szélesség (mm)	14
Magasság (mm)	14
Fizikai- és környezeti- adatok	
Konstrukció és anyag	szilikon
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-30 - +50
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Rendelési információk	
Kiszerelés	A szilikon profil köteges kiszerelésben érkezik, amelyből az igény szerinti méteres mennyiséget vágjuk le.

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=7798

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 24. 13:32