

LED vészvilágító lámpatest, készenléti üzemmód, kétoldalú, fali- és mennyezeti szerelhetőség, IP65



Akkumulátorral ellátott LED kijáratmutató lámpatest beltérre

- Kétoldalú kijáratmutató világítás, mely esztétikus megjelenése miatt szinte minden helyiségben elhelyezhető, **oldalfalra és** mennyezetre könnyen felszerelhető.
- Működés: készenléti üzemmód
- Láthatósága 30 méter
- Áramfelvétel: 21 mA
- **Működési idő: 3h**
- **2 év garanciával**

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	120 - 240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	6
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	604
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	101
Méret	
Szélesség (mm)	62
Hosszúság (mm)	337
Magasság (mm)	170
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	0 / +40

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok**

Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali, Mennyezeti

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8241

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 16:25