

LED panel, 120 x 60 cm, 80 Watt, backlit, természetes fehér, UK, 5 év garanciával



LED panel, akár fővilágítás készítéséhez is.

A backlit panelek esetében a LED modulok a panel hátoldalán helyezkednek el és lefelé világítanak. Ezek a backlit típusú panelek a fénykibocsátás szögét növelő lencsékkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a megvilágítás egyenletességét.

Pereme szinterezett fehér alumíniumból készült, elegáns megjelenést kölcsönöz.

A panelt a szabványos méretű álmennyezet kazettába lehet közvetlenül behelyezni. De, a felületen kívüli szerelésre is van két másik alternatíva:

- Kiemelő keret** - A LED panel hátoldala miatt a magasított kiemelő keretet ajánljuk, melyből van rugós és szerelhető változat is.
- Függeszték - 4 darab sodrott fémszálból álló, állítható készlet, amely segítségével mennyezetről belógatható a panel, állítható magassággal. A tápegység ennél a megoldásnál is elhelyezhető a panel hátán.

Alkalmazás:

- Irodai világítás
- konferencia termek
- kórházak, hotelek
- bevásárló központok
- bemutató termek
- konyhai- és háztartási világítás

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	>20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	80
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	250
Teljesítmény tényező	>0.9
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**

Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	9500
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	119
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	1195
Mélység (mm)	14
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Téglalap
Konstrukció és anyag	Alumínium + PMMA + PC
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +45°C

Általános információk**Villamos adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Világítástechnikai adatok**

Környezetállóság (IP kategória)

IP20

Alkalmazás, stílus

Szerelhetőség

Süllyeszthető/függeszthető

Speciális tulajdonságok

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma

15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8248

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 22:22