


Vezeték nélküli, hálózati, 4 zónás, fali, érintős, vezérlőpult, RGB + CCT, DALI vezérlés, Miboxer (Mi-Light), DP3S



Vezeték nélküli, hálózati fali, érintős DALI vezérlő - fényerőszabályozás, RGB+ meleg/hideg (CCT) fényforrás vezérlés

- DALI standard protocol IEC62386-102, 207, 209 támogatás
- DT8 type Tc, xy coordinates, RGBWAF támogatás
- Használati útmutató a DOKUMENTUM fülön található

Csak vezérlő! A működtetéshez RGBW vagy RGB WW/CW csoport zóna vezérlőre is szükség van. Összesen 4 külön RGBW LED csoport (zóna) működtetésére!

A vezérlő segítségével az alábbi funkciók érhetőek el:

- Ki-, bekapcsolás (főkapcsoló, minden csoportra).
- Tetszőleges RGB szín beállítása (színsáv)
- Hideg fehértől meleg fehérig színhőmérséklet állítás (CCT)
- Beállított szín fényerőszabályozása.
- Színjáték programok használata és ezek sebességének állítása.
- Csoportonkénti (zónánkénti) ki-, és bekapcsolás.

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	2,4 G
Méret	
Szélesség (mm)	86
Hosszúság (mm)	86
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20-60
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Lámpatípus	Fali
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Általános információk**Villamos adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus****Speciális tulajdonságok**

Szín állíthatóság fehér színre (CCT)

Igen

Szín állíthatóság (RGB)

Igen

Egyéb

DALI standard protocol IEC62386-102, 207, 209

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8280

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 15:28