

## LED fényvető, ipari, lineáris, falmosó, 24 Watt ,RGB, CCT, szürke, IP66, Miboxer (Mi-Light), RL5-24



### Lineáris LED fényvető

IP66-os védettségének köszönhetően kültéri alkalmazásra is alkalmas, de ipari csarnokokba, raktárakba, logisztikai csarnokokba is alkalmazható.

<b>Általános információk</b>	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	30000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	DC24V-48V
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	24
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1600
Sugárzási szög (°)	24
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	67
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	27
Hosszúság (mm)	994
Magasság (mm)	36
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Szürke
Forma	Lineáris
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20...+40 °C
Környezetállóság (IP kategória)	IP66
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Felhasználás helye (másodlagos)	Garázs/műhely
Szerelhetőség	Falon kívüli

**Általános információk****Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret****Fizikai- és környezeti- adatok****Alkalmazás, stílus**

Lámpatípus	Mennyezeti
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	30m
Alkalmazás	Ipari világítás

Termék oldal: [https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=8580](https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8580)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 04:31