

LED panel, 600 x 600 mm, 36 Watt, 3960 lm, süllyesztett/falon kívüli, 2in1, univerzális, természetes fehér



Süllyesztett és mennyezetre is szerelhető 600 x 600-as LED panel

- A LED panelt speciális kialakításának köszönhetően nem csupán kazettás álmennyezetbe süllyeszthetjük, hanem közvetlenül a mennyezetre is szerelhetjük.
- A LED panel tápegységről működik, amely tápegység része a csomagnak és a keretbe van építve.
- Vastagsága csupán 30 mm, - így a korábbi kiemelődő keretes megoldásokhoz képest- egy elegánsabb, modern darabja lehet otthonunknak.
- Nagy fényerejének köszönhetően (3200 lm) tökéletes megoldás a fővilágítás kialakításához

Alkalmazás:

- otthonokban (nappali, iroda, konyha)
- irodákban, konferencia termekben
- hotelekben
- kereskedelmi egységekben

A panel mind új telepítéseknél, mind a régi 4 x 18 wattos hagyományos fénycsöves armatúrák kiváltására ideális választás.

- A panelt a szabványos méretű irodai álmennyezet kazettába lehet közvetlenül belehelyezni.
- Vagy falon kívülre, közvetlenül a mennyezetre szerelni

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50
Teljesítmény (W vagy W/méter)	36
Telj. megfelelıség (hagyományos izzó)	250
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3960
Sugárzási szög (°)	110

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok**

Fény hasznosítás (lumen/Watt)	110
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	595
Hosszúság (mm)	595
Magasság (mm)	30
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Konstrukció és anyag	műanyag és alumínium
Működési hőmérséklet tartomány (C°)	-20°C / +40°C

Általános információk**Villamos adatok****Méret****Világítástechnikai adatok****Fizikai- és környezeti- adatok**

Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Nappali/szoba
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Univerzális
Lámpatípus	Mennyezeti
Speciális tulajdonságok	
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>15000

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=8762

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 07. 12:25