

LED panel, 26W, falon kívüli, kerek, természetes fehér, 4000K, IP65, LEDVANCE



LEDVANCE 26W-os mennyezeti lámpatest

- Akár 50 %-os energiamegtakarítás (fénycsöves lámpatestekhez képest)
- Magas IP besorolásnak köszönhetően alkalmas poros és nedves környezetben való használatra
- Magas IK besorolása miatt közterületen való használatra is alkalmas
- Nagyfrekvenciás érzékelő természetes világítás és mozgás érzékeléshez
- Magas ütésállóság

Felhasználási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Lépcsőházak, folyosók és üzletterek megvilágítására
- Illetve Átjárók, aluljárók, közterek megvilágítására

Általános információk	
Jótállás időtartama (év)	5 év
Várható élettartam (óra)	50000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	26
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	50
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	Természetes fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3680
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	142
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	

Általános információk**Villamos adatok****Világítástechnikai adatok****Méret**

Átmérő (mm)	260
Magasság (mm)	55
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Kerek
Konstrukció és anyag	Polikarbonát
Környezetállóság (IP kategória)	IP65
Alkalmazás, stílus	
Elhelyezés	Beltéri/kültéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Kereskedelmi egység
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Mennyezeti

Általános információk**Villamos adatok****Fizikai- és környezeti- adatok****Világítástechnikai adatok****Alkalmazás, stílus****Méret****Speciális tulajdonságok**

Be- ki- kapcsolási ciklusok száma

50000

Egyéb

IK10 ütésállóság

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=9007

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 03. 13:42