

6 utas vízmentes kötődoboz kábeltartóval, szilikon GÉLLEL, kültéri, IP68, STEAB Paguro Maxi, 5652/0



Speciális szilikon géllal ellátott kültéri IP68-as 6 utas kötődoboz

- sorkapocs nélkül, amely külön kapható: SKU 562/345

IP68-as csatlakozódoboz, speciális géltöltéssel

Külső átmérőjű kábelek: 16 mm minimum - 22 mm maximum a fővezetéken, 7,5 mm minimum - 16 mm maximum az elágazásokon, 250V 10A.

Az olaszországi STEAB márka a nehéz környezetben lévő elektromos csatlakozás védelmére szolgáló megoldások lehetőségeit kutatva alkotta meg a Paguro sorozatot. Ma a Paguro® család széles választékot kínál, és képes kielégíteni a piac által támasztott sokféle igényt. **Különlegességük, hogy a Paguro® család csatlakozói már előreöntött és hálósított géllal vannak ellátva.** Így miután a vezetékek a termékhez mellékelt tartozékokkal csatlakoztatva lettek, a gél segítségével biztosított a teljes védelem.

A GÉL befed minden kábelt és a csatlakozókat, biztosítva az elektromos szigetelést és megakadályozva a por és a nedvesség bejutását, mind a kábelek külső felülete és a külső doboz között, mind az belső izolációs rétegek és a különálló vezetékek között. Ez az extra védelem egyedülálló jellemzője az **IP68-as STEAB vízálló csatlakozóknak**, míg más megoldások csak a kábel külső szigetelésének tömörítésén alapuló védelemmel rendelkeznek.

A vásárlók teljes elégedettsége mellett eddig közel kétmillió darabot állítottak elő és értékesítettek világszerte.

STEAB kötődoboz/csatlakozódoboz elemei:

- A kötődoboz stabilizált gélt tartalmaz, és azonnal használható
- sorkapocs
- adapter
- rozsdamentes acél csavarok
- szerelési útmutató

Jellemzők

- A kábelek csatlakoztatása közönséges sorkapocccsal vagy egyszerű kábeltartókkal történik.
- A csatlakozónak nincs szüksége tömítésekre, áttörővégekre vagy gumihüvelyekre.
- Az összes doboz biztosítva van kábelszorítóval a kábelek biztonságos rögzítéséhez mind húzási, mind lökési irányban.
- Ha szükséges a **kötődobozokat egy csavarhúzó segítségével újra ki lehet nyitni**, de a sorkapocs nem használható újra
- **A GÉL az idő múlásával puha marad, lehetővé téve a csatlakozások újrafelhasználását anélkül, hogy a kábelt a csatlakozó végén el kellene vágni.**

Széles kínálat

Az egyszerűbb modellekben áthaladó vonalcsatlakozás (egy bejövő vezeték és egy kimenő vezeték kapcsolódik), egészen a nagyobb modellekben 5 eszköz (egy bejövő vezeték és öt kimenő vezeték) csatlakoztatására van lehetőség.

Biztonság

Ami évek óta megkülönbözteti a STEAB termékeket a piacon, hogy a termékek tervezése során olyan vállalatok együttműködését vette igénybe, amelyek a legkvalifikáltabbak a GÉL szigetelőanyagok kutatásában, gyártásában, és amelyek olyan jellemzőkkel rendelkeznek, mint:

- kiváló tömítés és védelem a nedvességtől
- jó ellenállás a vegyi anyagokkal szemben
- kiváló tapadás bármilyen támasztékhoz vagy anyaghoz, amelyet a tartályokhoz használnak
- széleskörű deformálhatóság és alkalmazkodóképesség
- magas rugalmas memória
- magas szigetelési fok vagy dielektromos merevség: legalább 1,0 kV/mm.

Szilikon GÉL: A szilikon GÉL abszolút nem mérgező, átlátszó és kiváló méretstabilitású, kiváló ütéselnyelő tulajdonságokkal, rezgéscillapítással és rendkívül könnyű súllyal rendelkezik. Latexmentes és lassú égésű. Mechanikailag stabil -30°C és 130°C közötti hőmérsékleten.

Technikai jellemzők

- IP68 szigetelési osztály 1,3 m/24h mélységben
- Védve van a csatlakozás, megakadályozza a nedvesség bejutását a kapillaris hatás miatt
- Intertek SEMKO tanúsítvány az Európai EN-60998-2-1:2004 szabványnak megfelelően
- A kötődobozok NYLON PA66 V0 műanyagból készültek
- Megfelel az 2011/65/UE irányelveknek.

| Általános információk | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 125 |
| Hosszúság (mm) | 166 |
| Magasság (mm) | 40 |
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Szín | Fekete |
| Forma | Téglalap |
| Konstrukció és anyag | NYLON PA66 V0 műanyag |
| Működési hőmérséklet tartomány (C°) | -30°C és 130°C |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP68 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Elhelyezés | Kültéri |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Kert/terasz |
| Rendelési információk | |
| Termék tartalma | Kötődoboz speciális géllal |
| Kiszerezés | Sorkapocs külön kapható SKU 5652/345 |

Termék oldal: https://www.ledhullam.hu/index.php?route=product/product&product_id=9180

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 24. 09:23